



*Great sound
from Barcelona
since 1972*

www.amateaudio.com

User's manual Manual de usuario


HR-S / HR-C / HR-L

Flying bar
Perfil colgado

March 2019

The HR-S / HR-C / HR-L are some optional accessories for hanging on fix bar or fix column (vertical orientation). Choose the appropriate HR model depending on the speaker model you want to hang.

Los HR-S / HR-C / HR-L son accesorios opcionales para el colgado en barra fija o columna fija (orientación vertical). Escoja el modelo de accesorio HR adecuado en función del modelo de caja acústica que desee colgar.




HR-S
KEY10 / KEY10A
JK10MA
X14T
N6 / N6P / N10 / N12 / N12P

HR-C
KEY8
JK26 / JK26A+
JK46A
N26 / N36 / N46 / N26P

HR-L
KEY12 / KEY12A
KEY15 / KEY15A
JK12 / JK12A
JK15 / JK15A
JK15N / JK15NA
X15T / X15D
N15 / N15P

1- Remove the locking screw DIN7380 M8 and the front small screw TORX M4x25 from the main HR structure. Release the hanging plate.

Desenrosque el tornillo de seguridad DIN7380 M8 y el tornillo frontal pequeño TORX M4x25 de la estructura principal HR. Separe de la estructura principal la escuadra adaptadora de volado.




- 2- Place the cabinet on the floor or in a comfortable working position. Unscrew two of the indicated M8 screws.


Colocar la caja en el suelo o en una posición cómoda de trabajo. Quitar los dos tornillos de M8 indicados.

HR-S BAR


KEY10 / KEY10A




JK10MA




X14T




N-10



N-12 / N12P




N-6 / N-6P




HR-L BAR


JK12 / JK12A




JK15 / JK15A / JK15N / JK15NA




KEY12 / KEY12A




KEY15 / KEY15A



X15T / X15D




N15 / N15P




HR-C BAR


KEY8




JK26 / JK26A+




JK46A





N46




N-36**N-26 / N-26P**

- 3- Set the HR-XX bar as per the drawing below. Block it with the two indicated M8 screws. Use point A and B.


Colocar la barra HR-XX tal como se muestra en el dibujo y bloquear los puntos A y B mediante los dos tornillos de M8 suministrados en el kit.

HR-S BAR**KEY10 / KEY10A****JK10MA**


X14T




N10

















N12 / N12P




N6 / N6P




HR-L BAR**JK12 / JK12A****JK15 / JK15A / JK15N / JK15NA****KEY12 / KEY12A****KEY15 / KEY15A**

X15T / X15D**N15 / N15P****HR-C BAR**


Adjust the position of point "C" depending on each speaker model.
Ajuste la posición del punto "C" dependiendo de cada modelo de caja acústica.

KEY8


JK26 / JK26A+




JK46A




N26 / N26P




N36






N46





- 4- Set the hanging plate onto the flying column. Block it with a screw and a self-locking nut.

Colocar la escuadra adaptadora de colgado en la columna de colgado y fijarla con un tornillo y una tuerca autoblocante.



- 5- Join the cabinet+HRXX bar with the hanging plate.
- Firstly, put the front safety screw TORX M4x25.
 - Use the bar holes to tilt the cabinet as per your desired inclination.
 - Put the locking screw DIN7380 M8.
 - Use the optional SC-15 safety cable around the ACR-M8 eyebolt and fix it in a secondary external point

Unir el conjunto caja+barra HR-XX a la columna fija de volado.

- Primeraamente, colocar de nuevo el tornillo frontal de seguridad TORX M4x25.

- b) *Regule la inclinación de la caja.*
- c) *Colocar de nuevo el tornillo posicionador DIN7380 M8.*
- d) *Usar la eslinga SC-15 como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de la anilla ACR-M8 y fijándola en un punto de carga externo.*

N26 example / Ejemplo con N26

